

10

:

-

-
-
-

8.563.2-97. «

»

()

-

-

10

-

6651-94,

50431-92

2559-99.

-

10

-

-

10

-

50.2.019-96 «

»,

10

-

-

-

:

-
-
-

-
-
-

10

-

-

(

)

-

)

(

-

-

- : () 1-16
- () 1-56
- 1-64
- 64

- : , , -
- , ° -

- 6651-94, 0.4° ;
- () (), XK(L),) 2559-99, 50431-92 0.2%.
- , / 2

- , , / 2
- 0-5, 0-20, 4-20 0-5 , 0.2%.

- 4-20 0-5 , 0-5, 0-20, 4-20 0.2%.
- , / , 3'
- (, , . .)
- 0-5, 0-20, 4-20 0-5 , 0.2%;

- () 10), (70 , 0.2%.
- , / 3 0-5, 0-20, 4-20 0-5 , 0.2%.

- , / 3 0-5, 0-20, 4-20 0-5 , 0.2%.
- 2 .

- 600 ;
- ()
- ,

8.563.2-97. «

»

0.2%.

0.2%.

300 19200

100) 0 16 (0 - 5, 0 - 20 4 - 20 ,

0 128 (

: 24 1 ; 110 , 80 ; 220 , 40 .

0 64

220 50 ,

20 ; 24 , 18 .

10 50

30° , %

90

84 106.7

160 380

45 55

20 28

310x225x130

6.5

10000

10